MICROTRAC
a VERDER company



АНАЛИЗАТОР ПЛОТНОСТИ

BELPYCNO

microtrac.com/ru/products/gas-adsorption-measurement/density-measurement/belpycno/

BELPYCNO

АНАЛИЗАТОР ПЛОТНОСТИ

BELPYCNO - это анализатор для быстрого и надежного измерения истинной плотности твердых материалов и порошков с помощью вытеснения газа.

BELPYCNO предлагает измерение давления с высоким разрешением, переменные объемы ячеек, безмасляные и пробоотборные колпачки в одно касание. Эти особенности обеспечивают высокую точность результата измерения и простоту эксплуатации.



КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Высокоточное измерение объемов образца благодаря переменным объемам ячеек
- Удобное управление одной рукой с помощью сенсорного экрана
- Крышка ячейки образца без смазки

BELPYCNO

ТИПИЧНЫЕ ПРИМЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Используется в различных областях, таких как: материалы аккумуляторов, катализаторы, волокна, полимеры, химикаты, косметика, Топливные элементы, цемент, пигменты, керамика, Магнитные материалы, полупроводники, Разделительная мембрана, ...



химикаты



материалы аккумуляторов



керамика

BELPYCNO

ОПЦИИ

- Принтер этикеток для вывода результатов
- Получение веса образца с электронных весов
- Термостатическая водяная баня для поддержания температуры образца



BELPYCNO

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Принцип измерения	Способ вытеснения газа
Объем ячейки образца	10 cm3, 3.5 cm3, 1 cm3
Точность измерения	0,03% от FS +0,03% от чтения
Повторяемость	0,02% от F. S.
Предварительная обработка	Продувка газа, подача, вакуум (вариант)
Давление предварительной обработки	0-145 кПа (Манометрическое)
Применяемый газ	He, N_2, инертный газ
Измерение давления	145кПа (манометрическое)
Время повторяемого измерения	Максимум 100 раз
Среднее число измерений	Максимум 10 раз
Измерение давления	15-35°C, водяная баня: 15-50°C (опция)
Метод калибровки	Автоматическая калибровка с калибровочной сферой
Пользовательский интерфейс	Вход: RS232C (связь с принтером) / / выход: RS232C (связь с электровесами)
Размеры (Ш x В x Г)	270 x 170 x 300 mm
Вес	8 kg
Используемый газ	He, N_2, инертные газы: 150 кПа (G)
Используемое соединение	1/8" быстросъемное соединение
Используемая мощность	AC100~120В / 200-240В / 200 Вт, 50/60 Гц
CE certified	да

BELPYCNO

СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ

microtrac.com/ru/contact/contact-form/?prefilltext=contact_form.request&product=606

ЗАПРОС ПРЕДЛОЖЕНИЯ

microtrac.com/ru/contact-services/quote-request-form/?
prefilltext=contact_form.quote_request&product=606

Чтобы найти лучшее решение для вашего применения в определении размера частиц, посетите нашу базу данных применений.

БАЗА ДАННЫХ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

microtrac.com/ru/applications/application-database/



MICROTRAC
a VERDER company

microtrac.com/ru/products/gas-adsorption-measurement/density-measurement/belpycno/

© Microtrac – microtrac.com / Content may be subject to modifications or corrections